



## Opvulproducten HOUTPASTA

### GEBRUIK

GEBRUIKSKLAAR

### SAMENSTELLING

OP BASIS VAN  
NATUURLIJK HOUT

0% NMP  
NEP

### VERPAKKING

250 g/500 g

### BESCHIKBARE KLEUREN

NATUREL/LICHTE EIK/MIDDEN EIK/DONKERE  
EIK/KERSELAAR/WIT

## Kenmerken - toepassingen

- Op basis van natuurlijk hout.
- Voor het opvullen van **barsten of kleine openingen in binnenhout**.
- Geschikt voor **alle houtsoorten**.
- Wordt bewerkt als hout.
- **Compatibel met alle soorten afwerkingen**.
- Verkrijgbaar in 6 kleuren.
- Alle kleuren kunnen onderling worden gemengd.

### Fysisch-chemische eigenschappen

#### FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid bij 20 ° C	1,3 +/- 0.1
Résine	Acryl

### Aanbrengen

Gebruiksklaar product. Goed roeren vóór gebruik.

#### DE ONDERGROND VOORBEREIDEN:

Verwijder broze houtdeeltjes en schuur de parketvloer met een grove of middelmatige korrel. Verwijder en vervang vermolmde of verzwakte parketstroken. Verwijder alle was-, lak- of vernisresten van de te herstellen oppervlakken.

#### OPVULLEN:

##### Aanbrengingsvoorwaarden:

Breng Houtpasta enkel aan bij een bodemtemperatuur tussen 8 ° C en 25 ° C, op een ruwe (zonder vernis, was, verf, ...) en droge (vochtigheid <10 %) ondergrond. Roer het product vóór gebruik.

1 Vul de opening met een spatel. Egaliseer door op het mes te drukken. In geval van een grote barst brengt u het product meerdere keren aan (nadat de vorige laag is gedroogd) en dicht u de bodem met draad of kleine spijkers.

2 Zodra dat mogelijk is, schuurt u de parketvloer volgens de regels van de kunst af.

3 Zorg ervoor dat u alle overtollige houtpasta rond de opvulling verwijdert om het risico op latere kringvorming te voorkomen.

Laat drogen en breng vervolgens de afwerking van uw keuze aan: kleur, lak, lazuur, verf, ...

Sluit na gebruik hermetisch af.

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- Alle kleurschakeringen kunnen onderling worden gemengd.
- Kies de kleur die het dichtste aanleunt bij de definitieve kleur van de parketvloer, of zelfs iets donkerder.
- Is niet geschikt voor buitenhout.

### Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

### Opslag

Is niet bestand tegen vorst.  
Sluit de fles na elk gebruik goed af.

### Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: 2 jaar.  
Bewaartermijn van geopende producten: 1 jaar.

### Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd. Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

De formule van dit product is ingediend bij het antigifcentrum van Parijs. In geval van een incident of inname raadpleegt u een arts of het antigifcentrum op het nummer 01 40 05 48 48.

### Certificaties

#### 0 % NMP – 0 % NEP



- NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand.
- De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het materiaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrekking tot de definitieve toxische eigenschappen.

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

#### RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.

#### ISO 9001 CERTIFICATIE



De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)

100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.

#### ISO 14001 CERTIFICATIE



De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.

Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)

Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - [www.plastor.com](http://www.plastor.com)

#### Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 tot 16.00 op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)

Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.