

PLASTOR



Entretien des
parquets huilés

Huile Nettoyante

- 1 NETTOYER
REINIGEN
- 2 RÉGÉNÉRER
VERNIEUWEN
- 3 RÉPARER
HERDTELLEN

CONCENTRE

A DILUER

DOSAGE

100 ml = 5 Litres

prêt à l'emploi

NETTOYAGE DES
OUTILS

EAU

SÉCHAGE

15 MINUTES

0% NMP
NEP

caractéristiques - destinations

- Recommandée pour le **nettoyage fréquent** de tous types de parquets huilés sur toutes essences de bois.
- Formulée à base d'**huile nourrissante** et hydratante, elle lave naturellement en douceur et préserve l'équilibre des bois les plus délicats.
- Une formulation avec **agents hydrofugeant** pour améliorer la résistance aux taches.
- Diffuse une bonne **odeur de coco**
- **N'encrasse pas le parquet.**

caractéristiques

Aspect du produit en pot	liquide
Couleur	ambrée
Séchage par	Évaporation de l'eau

Étapes d'entretien

L'entretien d'un parquet huilé doit respecter certaines étapes. Pour chaque étape utiliser le produit adapté :

Nettoyer	Huile Nettoyante Savon Désincrustant
Régénérer	Huile Régénérante
Réparer	Huile Réparatrice

mise en œuvre

État du support

Avant toute utilisation de l'Huile Nettoyante, vérifier que le bois ne présente pas d'usure (que le bois n'est pas remis à nu). Dès que le bois brut est en contact avec de l'eau, il commence à grisailier et risque de se déformer.

Nettoyer

Outillage :

Effectuer le nettoyage avec une serpillière, un balai éponge...

Le matériel doit toujours être propre et bien essoré.

Conditions d'application :

- **Pendant les 2 premières semaines suivant la mise en huile**, ne pas mouiller le parquet, le nettoyer uniquement à sec (balai, aspirateur...).
- **2 semaines après la mise en huile**, utiliser l'Huile Nettoyante.

① Bien remuer. Dans un seau, diluer 10 cl (un demi verre) d'Huile Nettoyante dans 5L d'eau tiède.

② Appliquer à l'aide d'une serpillière propre, d'un balai éponge... non ruisselants et très bien essorés. Sur grandes surfaces, appliquer à l'aide d'une monobrosse équipée d'un pad beige ou blanc.

Ne pas rincer, laisser sécher.

La fréquence de ce nettoyage varie selon la fréquentation et de l'utilisation des pièces.

En cas de tâches tenaces, utiliser le Savon Désincrustant pour parquets huilés PLASTOR, puis huiler à nouveau obligatoirement la surface.

nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.

restrictions

- Ne pas appliquer sur parquet usé ou parquet brut.
- N'utiliser pas trop d'eau pendant le nettoyage. Le bois pourrait en absorber via les joints ou zones d'usure et se déformer.

conditionnements

Ce produit est disponible en bidon de 1L.

élimination des déchets

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. L'élimination devra toujours être effectuée conformément aux directives locales / nationales en vigueur.

stockage

Bien reboucher les bidons après chaque utilisation.

Produit inflammable :

- tenir les emballages à l'abri des fortes chaleurs.
- éviter d'entreposer les bidons dans un véhicule en plein soleil
- les tenir éloignés de toute flamme ou étincelles.

Risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

conservation

Durée de conservation des produits : illimitée.

précautions d'usage

Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les DTU, normes, règles professionnelles et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.

L'information complète pour la sécurité d'emploi, de stockage et de destruction est détaillée sur les Fiches de Données Sécurité (FDS) disponibles sur www.quickfds.com

Contient : moins de 5% : agent de surface anionique.

Parfum : Coumarine.

certifications bio-écologiques

Ne présente aucun danger en cas de contact

0% NMP – 0% NEP



- la NMP a un effet toxique sur l'appareil reproducteur, ce qui implique un risque pour le fœtus lorsque la femme enceinte a un contact cutané avec de la NMP à l'état liquide.
- Les fournisseurs de NEP aujourd'hui continuent les tests sur cette matière et ne s'engagent pas sur des conclusions toxiques définitives.

Respecte l'environnement

EMBALLAGES RECYCLABLES



L'emballage est constitué d'acier recyclable

CERTIFICATION ISO 14001



Le site de production PLASTOR est certifié ISO 14001 norme qualité internationale.

Ceci implique une vraie démarche environnementale : un respect de la réglementation, la mise en place de plans de prévention de risques de pollution, de plans d'améliorations, une surveillance de l'impact des rejets sur l'environnement, un tri et une valorisation des déchets...

PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS
Tél : 03 84 35 28 77 – fax : 03 84 44 63 18 - www.plastor.com

Pour tous renseignements techniques supplémentaires

- Par téléphone : Le service technique PLASTOR vous répond du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 03 84 35 00 10
- Par fax : 03 84 44 96 10
- Par courrier : PLASTOR – service Technique – B.P. 1 – 39210 Domblans

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Assurez-vous auprès du service technique que vous êtes en possession de la dernière version